

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ ŚREDNIĄ (SD-30)

Wykonawca

mgr Wojciech Spochacz, mgr inż. Maciej Murszewski

Bydgoszcz, dnia 25.08.2020

Nr tematu

ul. Bałtycka

Miejsce

Nr zamówienia

12/2020

ul. Bałtycka, Bydgoszcz

Zlecniodawca

Wysokość n.p.m.

Współrzędne GPS (BL) - położenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy -Spółka z o.o.

43,19 m

Numer sondowania

2

Typ sondy

Oznaczenie sondy

Data sondowania

Dodatkowy opis dla sondowania

Sonda średnia DPM

2127/2019

25-08-2020

W pobliżu otworu nr 2

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452

gł. [m]	Profil litologiczny	Głębokość [m] p.p.t.	Ilość uderzeń*	Tab.odczytów	St.z.	Wykres stopnia zagęszczenia	W.z.	I _D śr.	I _S śr.
[m]			10 20 30 40 50	N10	gł.[m] I _D	I _D	I _S	dla warstw	
0,1	Gleba	poziom			0,1				
0,2		wody			0,2				
0,3					0,3				
0,4					0,4				
0,5					0,5				
0,6	nN(Ps+H+gc+KO)				0,6				
0,7					0,7	0,51		0,94	0,47
0,8					0,8	0,38		0,92	0,93
0,9					0,9	0,44		0,93	
1,0					1,0	0,48		0,93	
1,1		1 m			1,1	0,57		0,95	
1,2					1,2	0,61		0,96	
1,3	P _s				1,3	0,62		0,96	
1,4					1,4	0,66		0,97	0,65
1,5					1,5	0,66		0,97	
1,6					1,6	0,68		0,97	
1,7					1,7	0,79		1,00	
1,8					1,8	0,74		0,99	
1,9					1,9	0,72		0,98	
2,0		2 m			2,0	0,75		0,99	
2,1					2,1	0,79		1,00	
2,2					2,2	0,77		0,99	
2,3					2,3	0,86		1,01	
2,4					2,4	0,84		1,01	
2,5					2,5	0,86		1,01	
2,6	P _o +Ż				2,6	0,87		1,01	
2,7					2,7	0,81		1,00	0,79
2,8					2,8	0,79		1,00	1,00
2,9					2,9	0,79		1,00	
3,0		3 m			3,0	0,76		0,99	
3,1					3,1	0,74		0,99	
3,2					3,2	0,72		0,98	
3,3					3,3	0,74		0,99	
3,4					3,4	0,77		0,99	
3,5					3,5	0,76		0,99	
3,6					3,6	0,79		1,00	
3,7					3,7	0,86		1,01	
3,8					3,8	0,79		1,00	
3,9		4 m			3,9	0,77		0,99	
4,0	P _s				4,0	0,77		0,99	0,77
4,1					4,1	0,75		0,99	0,99
4,2					4,2	0,76		0,99	
4,3					4,3	0,76		0,99	
4,4					4,4	0,81		1,00	
4,5					4,5	0,82		1,00	
4,6					4,6	0,82		1,00	
4,7					4,7	0,85		1,01	
4,8					4,8	0,89		1,02	
4,9		5 m			4,9	0,89		1,02	
5,0					5,0	0,89		1,02	
5,1					5,1	0,91		1,02	0,87
5,2	P _s				5,2	0,91		1,02	1,01
5,3					5,3	0,92		1,02	
5,4					5,4	0,91		1,02	
5,5					5,5	0,92		1,02	
5,6					5,6	0,84		1,01	
5,7					5,7	0,85		1,01	
5,8					5,8	0,85		1,01	
5,9		6 m			5,9	0,85		1,01	
6,0					6,0	0,85		1,01	

* zastosowano współczynnik korekcyjny wg IBPG

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.30 © skyraster.com

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Strona 1 / 1